

# Сервер на Linux - швидкий старт

## Перші кроки

### Debian/ Ubuntu

```
apt-get update <отримати список пакунків>  
sudo apt-get upgrade <оновити пакунки>  
apt-cache search <що шукаємо>  
apt-cache show <щось що вас зацікавило>  
apt-get install <що вам треба>
```

### Centos

```
#yum update <оновлення>
```

## LAMP

### apache2

Встановлення

```
sudo apt-get install apache2
```

Додаємо в автозавантаження

```
sudo systemctl enable apache2
```

Запуск

```
sudo systemctl start apache2
```

### php7.0

Встановлення необхідного мінімуму

```
sudo apt-get install php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-json php7.0-cgi php7.0 libapache2-mod-php7.0
```

Встановлення всіх модулів

```
sudo apt-get install php*
```

## MariaDB

Встановлення

```
sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
```

Конфігурація

```
sudo mysql_secure_installation
```

From:

<https://wiki.djal.in/> - IT - wiki

Permanent link:

[https://wiki.djal.in/doku.php/linux/konsolni\\_komandi/server\\_shvidkij\\_start?rev=1526304983](https://wiki.djal.in/doku.php/linux/konsolni_komandi/server_shvidkij_start?rev=1526304983)

Last update: **2018/05/14 13:36**

